

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xSUB-D25 Bu/St + 1xSUB-D9 Blind

SUB-D25

1 × SUB-D25 (Buchse/Stift)

1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Einsatz 2

Artikelnummer	4000-68000-0740000
Betriebsspannung	SUB-D: max. 125 V AC/150 V DC; RJ45: max. 48 V AC/DC; RJ12: max. 48 V AC/DC; USB: max. 30 V AC/DC; PS2: max. 30 V AC/DC; DVI: max. 40 V AC
Betriebsstrom	SUB-D: max. 3 A; RJ45: max. 1 A; RJ12: max. 1 A; USB: max. 1 A; PS2: max. 1 A; DVI: max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	SUB-D: max. 0.5 mm ² (AWG 20); PS2: max. 0.22 mm ² (AWG 24)
Verriegelung der Steckplätze	SUB-D: UNC 4...40 Bolzen; RJ45: Rasthaken; RJ12: Rasthaken; USB: snap-in; PS2: snap-in
Specification	SUB-D: (DIN 41652/IEC 60807-1); RJ45: CAT5e (100 MHz - Mbit/s); USB: 2.0/Type 2dB (max. 480 Mbit/s)
Einbautiefe montiert	SUB-D: ca. 32 mm; RJ45: ca. 32 mm; RJ12: ca. 32 mm; USB: ca. 80

Einbauteile montiert	mm; PS2: ca. 32 mm
----------------------	--------------------

Abmessungen H x B x T	88x51x40
-----------------------	----------

Geschirmt	nein
-----------	------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	TW
---------------	----

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------