Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 1×RJ45 Bu/Bu + 1×DVI Bu/Bu

RJ45; USB (Bauf. A); DVI
1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
1 × DVI (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Einsatz 2

Artikelnummer	4000-68000-0820000
Betriebsspannung	SUB-D: max. 125 V AC/150 V DC; RJ4: max. 48 V AC/DC; RJ12: max. 48 V AC/DC; USB: max. 30 V AC/DC; PS2: max. 30 V AC/DC; DVI: max. 40 V AC
Betriebsstrom	SUB-D: max. 3 A; RJ45: max. 1 A; RJ12: max. 1 A; USB: max. 1 A; PS2: max. 1 A; DVI: max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	SUB-D: max. 0.5 mm² (AWG 20); PS2: max. 0.22 mm² (AWG 24)
Verriegelung der Steckplätze	SUB-D: UNC 4...40 Bolzen; RJ45: Rasthaken; RJ12: Rasthaken; USB: snap-in; PS2: snap-in
Specification	SUB-D: (DIN 41652/IEC 60807-1); RJ45: CAT5e (100 MHz - Mbit/s); USB: 2.0/Type 2dB (max. 480 Mbit/s)
Einbautiefe montiert	SUB-D: ca. 32 mm; RJ45: ca. 32 mm; RJ12: ca. 32 mm; USB: ca. 80 mm; PS2: ca. 32 mm
Abmessungen H × B × T	88×51×45
Geschirmt	nein

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85369010

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/15